

Search Suggest Configuration

Administrator

2014/06/29 19:29

Inhaltsverzeichnis

Suchvorschläge	3
Quellen	3

Suchvorschläge

Aktiviert
Ja

Quellen

- [lucene](#)
- [solr](#)
-  3 Dokumentennamen

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

```
platform.search.suggestSourceDocumentName
```

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

```
lucene
```

SuchdienstDer Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

```
XWiki.SuggestLuceneService
```

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter `__INPUT__` enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

```
name: __INPUT__ * OR web: __INPUT__ *
```

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

```
3
```

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. icon:user

```
icon:page_white_text
```

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

```
1
```

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

```
1
```

-  3 Dokumente

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

```
$services.localization.render('platform.search.suggestSourceDocumentContent')
```

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

SuchdienstDer Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

```
$xwiki.getURL('XWiki.SuggestLuceneService', 'get', 'outputSyntax=plain')
```

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter `__INPUT__` enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

```
__INPUT__ *
```

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

```
3
```

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. icon:user

```
$xwiki.getSkinFile('icons/silk/page_white_text.png')
```

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

```
0
```

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

```
1
```

-  3 Namen der Dateianhänge

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

```
platform.search.suggestSourceAttachmentName
```

XWiki - Search Suggest Configuration

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

lucene

SuchdienstDer Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

XWiki.SuggestLuceneService

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter `__INPUT__` enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

filename:__INPUT__* AND type:attachment

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

3

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. icon:user

icon:attach

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

1

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

1

- 3 Inhalt der Dateianhänge

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

platform.search.suggestSourceAttachmentContent

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

lucene

SuchdienstDer Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

XWiki.SuggestLuceneService

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter `__INPUT__` enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

ft:__INPUT__* AND type:attachment

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

3

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. icon:user

icon:attach

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

0

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

1

- 3 Blogeinträge

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

platform.search.suggestSourceBlogPost

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

lucene

SuchdienstDer Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

XWiki.SuggestLuceneService

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter `__INPUT__` enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

__INPUT__* AND object:Blog.BlogPostClass

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

3

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. icon:user

icon:page_white_picture

XWiki - Search Suggest Configuration

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

0

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

0

- 3 Benutzer

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

```
platform.search.suggestSourceUsers
```

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

```
lucene
```

SuchdienstDer Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

```
XWiki.SuggestLuceneService
```

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter `__INPUT__` enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

```
__INPUT__* AND object:XWiki.XWikiUsers
```

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

3

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. `icon:user`

```
icon:user
```

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

0

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

1

- 3 Wikis

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

```
platform.search.suggestSourceWikis
```

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

```
lucene
```

SuchdienstDer Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

```
xwiki:WikiManager.WikisSuggestLuceneService
```

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter `__INPUT__` enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

```
XWiki.XWikiServerClass.wikiprettyname:__INPUT__*
```

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

3

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. `icon:user`

```
icon:chart_organisation
```

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

1

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

1

- 3 Dokumentennamen

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

```
platform.search.suggestSourceDocumentName
```

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

```
solr
```

XWiki - Search Suggest Configuration

Suchdienst Der Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

`XWiki.SuggestSolrService`

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter `__INPUT__` enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

`fq=type:DOCUMENT qf=title^2 name`

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

3

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. `icon:user`

`icon:page_white_text`

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

1

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

1

- 3 Dokumente

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

`platform.search.suggestSourceDocumentContent`

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

`solr`

Suchdienst Der Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

`XWiki.SuggestSolrService`

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter `__INPUT__` enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

`fq=type:DOCUMENT qf=doccontent^2 doccontentraw`

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

3

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. `icon:user`

`icon:page_white_text`

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

0

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

1

- 3 Namen der Dateianhänge

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

`platform.search.suggestSourceAttachmentName`

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

`solr`

Suchdienst Der Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

`XWiki.SuggestSolrService`

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter `__INPUT__` enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

`fq=type:ATTACHMENT qf=filename`

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

3

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. `icon:user`

`icon:attach`

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

1

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

1

- 3 Inhalt der Dateianhänge

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

```
platform.search.suggestSourceAttachmentContent
```

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

```
solr
```

SuchdienstDer Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

```
XWiki.SuggestSolrService
```

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter __INPUT__ enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

```
fq=type:ATTACHMENT qf=attcontent
```

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

3

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. icon:user

```
icon:attach
```

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

0

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

1

- 3 Blogeinträge

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

```
platform.search.suggestSourceBlogPost
```

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

```
solr
```

SuchdienstDer Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

```
XWiki.SuggestSolrService
```

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter __INPUT__ enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

```
fq=type:DOCUMENT fq=class:Blog.BlogPostClass qf=object.Blog.BlogPostClass
```

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

3

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. icon:user

```
icon:page_white_picture
```

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

0

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

0

- 3 Benutzer

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

```
platform.search.suggestSourceUsers
```

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

```
solr
```

SuchdienstDer Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

```
XWiki.SuggestSolrService
```

XWiki - Search Suggest Configuration

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter `__INPUT__` enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

```
fq=type:DOCUMENT fq=class:XWiki.XWikiUsers
qf=property.XWiki.XWikiUsers.last_name^10
property.XWiki.XWikiUsers.first_name^5 name^2.5 object.XWiki.XWikiUsers
```

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

3

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. `icon:user`

```
icon:user
```

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

0

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

1

-  3 Wikis

Name Der Name, der beim Gruppieren der Suchergebnisse angezeigt wird. Hier kann ein Übersetzungsschlüssel eingegeben werden.

```
platform.search.suggestSourceWikis
```

Suchmaschine Die Suchmaschine, welche die Vorschläge liefert. Diese Quelle wird ignoriert, wenn das Wiki eine andere Suchmaschine verwendet.

```
solr
```

Suchdienst Der Dienst, der zur Ermittlung der Vorschläge angefragt wird. Sie können hier einen Verweis auf ein Dokument oder eine externe URL angeben.

```
xwiki:WikiManager.WikisSuggestSolrService
```

Abfrage Die Abfrage, mit der die Suchvorschläge ermittelt werden. Sie muss zumindest einen Platzhalter `__INPUT__` enthalten, der durch den Suchbegriff ersetzt wird.

```
fq=type:DOCUMENT fq=hidden:true fq=class:XWiki.XWikiServerClass
qf=property.XWiki.XWikiServerClass.wikiprettyname
```

Begrenzung

Die maximale Anzahl Treffer aus dieser Quelle

3

Symbol Das Symbol, mit dem die Vorschläge aus dieser Quelle markiert werden. Z.B. `icon:user`

```
icon:chart_organisation
```

Hervorheben Ob der gesuchte Text in den Vorschlägen hervorgehoben wird.

1

Aktiviert Ob diese Suchquelle für Vorschläge benutzt wird (zumindest wenn die zugehörige Suchmaschine verwendet wird).

1